

- Mette in comunicazione la rete VoIP con la rete tradizionale PSTN
- Gestione e instradamento chiamate
- Funzionalità lifeline
- Supporto FAX
- 4 porte FXO

Il Trunking Gateway è un VoIP gateway con funzionalità IP-PBX, dotato di 4 porte FXO. Questo prodotto è un soluzione ideale per abbattere i costi di telefonate internazionali e tra più sedi remote. Il Trunking Gateway è in grado di instradare le chiamate attraverso internet o attraverso la rete tradizionale in funzione dei numeri composti dall'utente, è in grado inoltre di trasportare la chiamata su IP fino all'ufficio remoto su IP per poi sulla rete PSTN per godere delle tariffe nazionali e locali.



Port Feature	10/100 Base-TX Ports	2
	FXS Port(s)	0
	FXO Port(s)	4
Data/Voice Performance	Voice Compression (G.711)	Yes
	Voice Compression (G.729AB)	Yes
	Voice Compression (G.723)	Yes
	Silence Suppression (VAD, CNG)	Yes
	Jitter Buffer	Yes
	Echo Cancellation (G.165, G.168 16ms)	Yes
	Transport Protocol (RTP, RTCP)	Yes
	SIP Call Control Protocol	Yes
PBX Function	Call Transfer	Yes
	Call Forward	Yes
	Call Park	Support
	Inbound Transit Call	Yes
	Outbound Transit Call	Yes
	Network Operator Group	Yes
	Trunk Group	Yes
	CDR for Billing	Yes
	Works with traditional IP-PBX	Yes
	Lifeline	Yes
	Fax	Yes
Management	Web configuration	Yes
	Telnet	Yes
	FTP	Yes
Mechanical	Dimension:	172 x 35 x 176
	LED Indicator:	Power, Alarm, Registered, Time Server, CPU/Act, Link/Act, 100Mbps
Power Requirements	Power Type:	External Power Adaptor
	Nominal Input Voltage:	100VAC ~ 240VAC
	Input Frequency:	50/60Hz
	Power Consumption:	12W
Environmental	Operating Temperature:	0° C ~ 50° C
	Storage Temperature:	-10° C~ 70° C
	Humidity:	95% maximum (Non condensing)



PRODOTTO: Trunking Gateway
 CODICE: A07-VTG3306C
 CODICE EAN: 8026974006307